

105 年度工區放流水水質監測結果分析表

項目 時間	工區	pH 值	水溫 (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	油脂 (mg/L)	SS (mg/L)	真色 色度
105.01.12	有明	7.4	25.7	5.9	ND	ND	ND	8.0	ND
105.02.17	農畜	7.1	20.1	5.6	ND	ND	ND	4.9	ND
105.03.16	有明	7.6	24.2	5.2	ND	13.3	ND	13.9	<50
105.04.20	山汰	7.4	31.0	5.8	ND	ND	ND	ND	ND
105.05.23	有明	8.2	30.7	6.5	ND	ND	ND	25.6	<50
105.06.07	萬家香	8.5	33.8	6.5	3.6	4.0	ND	13.0	<50
105.07.13	山汰	7.2	30.1	4.8	2.3	8.1	ND	4.2	ND
105.08.16	農畜	8.1	29.2	5.1	ND	3.3	3.0	3.8	<50
105.09.13	齊立	7.3	29.6	4.6	ND	ND	ND	7.7	<50
105.10.27	山汰	8.2	28.6	4.9	ND	ND	ND	14.1	ND
105.11.09	萬家香	7.0	29.4	6.1	ND	ND	ND	26.2	<50
105.12.29	大江	8.2	21.8	8.6	ND	ND	ND	26.4	<50
MDL		--	--	--	2.0	6.4	2.0	2.5	1.2
營建工地放流水標準		6.0~9.0	5~9 月<38 °C， 10~翌年 4 月<35°C	-	30	100	-	30	550

註：“<Z”表示檢驗值低於檢量線最低點濃度(Z)而高於方法偵測極限(MDL)濃度；”ND”表示檢驗值低
MDL