

110 年度放流水水質監測結果彙整表

時間 \ 項目	pH	水溫 (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	油脂 (mg/L)	SS (mg/L)	真色 色度
110.01.20 (國際保鮮物流中心)	7.7	20.4	7.4	ND	3.0	ND	3.6	<50
110.02.04 (台灣維克)	8.7	22.0	12.2	3.3	25.3	ND	13.6	<50
110.03.09 (國際保鮮物流中心)	8.4	26.3	7.8	2.6	11.5	ND	2.9	<50
110.04.20 (台灣維克)	8.4	29.0	6.3	3.1	14.1	ND	9.9	<50
110.05.18 (國際保鮮物流中心)	7.2	30.0	5.8	ND	6.6	ND	8.2	<50
110.06.17 (台灣維克)	7.8	29.4	6.1	ND	ND	ND	12.6	<50
110.07.14 (國際保鮮物流中心)	8.4	31.2	8.6	ND	4.3	ND	9.6	<50
110.08.12 (台灣維克)	8.1	29.8	4.4	ND	8.3	ND	9.8	ND
110.09.08 (國際保鮮物流中心)	7.3	33.5	6.0	2.6	8.8	ND	9.6	<50
110.10.12 (國際保鮮物流中心)	7.9	26.6	6.5	ND	13.3	ND	19.2	<50
110.11.25 (國際保鮮物流中心)	7.6	23.5	7.2	5.7	15.9	ND	26.2	<50
110.12.02 (國際保鮮物流中心)	7.5	24.4	5.5	ND	7.6	ND	6.4	<50
MDL	--	--	--	2.0	1.7	2.0	2.5	1.3
營建工地放流水標準	6.0~9.0	5~9 月<38°C， 10~4 月<35°C	-	30	100	-	30	550

註：“<Z”表示檢驗值低於檢量線最低點濃度(Z)而高於方法偵測極限(MDL)濃度；“ND”表示檢驗值低於 MDL